

Einstellungen

In Email-Client einbinden

Die Email kan in einem Email-Client eingebunden werden. Dabei muss bei der Einrichtung Manuell o.Ä. ausgewählt werden. Die folgenden Einstellungen werden dann dazu benötigt:

Für alte @luhbots.de Adressen:

Incoming Server:

Url: mail.luhbots.de

IMAP Port: 993

POP3 Port: 995

User Name: vorname.nachname@luhbots.de

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Normal password

Outgoing Server:

URL: mail.luhbots.de

SMTP Port: 465

User Name: vorname.nachname@luhbots.de

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Normal password

Für neue @luhbots-hannover.de Adressen:

Incoming Server:

Url: mx96b.netcup.net

IMAP Port: 993

POP3 Port: 995

User Name: vorname.nachname@luhbots-hannover.de

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Encrypted password

Outgoing Server:

URL: mx96b.netcup.net

SMTP Port: 465

User Name: vorname.nachname@luhbots-hannover.de

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Encrypted password

Zusätzlich fügen auch immer eine E-Mail Signatur an. Da in der Vergangenheit eine Signatur in HTML-Form mit Bildern dazu geführt, dass unsere Mails im Spam gelandet sind, beschränken wir uns auf simplen Text.

Beispiel:

Vorname Nachname

Teamleitung luhbots

Mail: vorname.nachname@luhbots-hannover.de

Website: <https://luhbots-hannover.de>

Revision #6

Created 27 July 2025 18:05:36 by Malte Sparenborg

Updated 11 January 2026 15:49:34 by Malte Sparenborg